


Wczytywanie danych z backupu – postgresql-12-8.2


Po poprawnej instalacji serwera postgresql i jego konfiguracji oraz zainstalowania aplikacji AZAK (łącznie z jej pierwszym uruchomieniem i utworzeniem bazy w serwerze bazodanowym) należy wykonać poniższe czynności:

1. Uruchomić program pgAdmin IV (do zarządzania serwerem bazodanowym postgresql)
2. Przejść w „drzewku nawigacji” obiektów do bazy danych i zaznaczyć bazę azak
3. W „drzewku nawigacji” obiektów kliknąć prawym przyciskiem myszy na bazę „azak” i wybrać polecenie: „Przywróć” („Restore”) - rys. 1



Rys. 1

--- opcjonalnie --->



Uwaga !!!

w przypadku komunikatu o braku dostępu do przywracania danych należy w menu:


File -> Preferences

odnaleźć opcję „Binary paths” (rys. 2), a następnie wskazać ścieżkę do podkatalogu /bin serwera postgresql na komputerze serwerze (rys. 2 – okienko „PostgreSQL Binary Path”) – dla odpowiedniej wersji PostgreSQL

Rys. 2


<--- opcjonalnie ---

4. W polu „Filename” (rys. 3) należy wskazać plik, z którego mają zostać przywrócone dane oraz struktura (pliki backupu)




Rys. 3

5. W zakładce „Restore options” (rys. 4) zaznaczyć opcję „Clean before restore”




Rys. 4

6. Wybrać przycisk „Restore” (rys. 5)



Rys. 5

7. W zależności od ilości danych wczytywanie może potrwać od kilku sekund do kilku minut pojawi się poniższy komunikat (rys. 6)



Rys. 6

8. Zamknąć pgAdmin IV
9. Uruchomić aplikację Azak (dane powinny zostać przywrócone)